

FMG & FMG-6 (FOOD MACHINERY GREASE) (食品机械润滑脂)

本产品是一款光滑的白色经济型食品机械润滑脂，未获美国食品药品监督管理局（FDA）批准。

应用范围

对于需严格控制成本的应用，以及不需要使用经美国 FDA 批准的高级产品——Spanjaard FMG-X（史班哲 NSF H1 食品机械润滑脂）——的客户，**Spanjaard FMG（史班哲食品机械润滑脂）** 堪称理想之选。

史班哲食品机械润滑脂 具有抗水淋性和耐蒸汽清洁性，可用于润滑中速轴承和套筒。防止因酸性果汁和饮料造成的锈蚀与氧化。

与大多数塑料（ABS、GPPS、HIPS、尼龙、聚缩醛、PP 和 PC）相容。

相较于标准型**史班哲食品机械润滑脂（FMG）**，**FMG-6** 的粘度更高、附着力更强，并且可提供稠度等级为 NLGI 1.5 的产品。

使用说明

可采用手涂或使用润滑脂枪。切勿将**史班哲食品机械润滑脂**与采用粘土增稠剂技术的铝基复合润滑脂混合使用。在更换新润滑脂时，应当先冲洗掉旧润滑脂。为此，可以在短时间内多次涂抹新润滑脂。



典型特性

颜色	白色
增稠剂	锂基
滴点 (°C)	190
基础油	
粘度 (40°C, cSt)	220
工作温度范围 (°C)	-18 ~ 130
NLGI 级数工作锥入度 (25°C, 1/10mm)	
00	415
0	370
1	325
1.5	302
2	280

操作与储存

拧紧盖子，阴凉处/室内保存。避免儿童接触。

包装规格

NLGI00/0/1/2 : 500g / 5kg / 15kg / 50kg / 180kg

FMG 6 (NLGI1.5) : 400g 筒装、5kg

CP/mg/食品机械润滑脂 - 2018 年 2 月

史班哲公司通过了
南非标准局 (SABS) 的
ISO 9001 认证

特种润滑剂和相关化工产品
制造与销售商

SPANJAARD UK LIMITED
2 NEW STREET SQUARE
LONDON
EC4A 3BZ
ENGLAND
EMAIL: sales@spanjaard.biz
WEBSITE: www.spanjaard.biz

SPANJAARD LIMITED
PO BOX 7294
JOHANNESBURG
2000
SOUTH AFRICA
TEL: +27 (0)11 386 7100
EMAIL: sales@spanjaard.biz
WEBSITE: www.spanjaard.biz

中国区销售和技术服务商：上海昆邦化工有限公司

电话：021-58528856 59923197 传真：021-58528166 E-mail: long@kunbond.com